

Classic Plus

小区联合收割机

助您收获更成功

Classic Plus 小区联合收割机满足杂交F3 后代和预繁殖小区的快速、无 混种的收割的所有要求。机器的模块化系统可以满足所有收割条件和用户对收割的所有要求。机器的尺寸和低重量确保了小区设备的高度机动性以及方便的运输。



优势总结:

- 采用现代化驾驶平台，操作更舒适
- 维护间隔延长
- 超高的脱粒性能，减少作物中的杂物
- 适用于多作物
- 转向性能高
- 适用于低切割深度
- 多种类型的割台 - 带传送带的割台
- 无混种、完好的籽粒输送
- 灵活调节取样量
- 驾驶员吸入的灰尘量极少
- 可实现针对细小籽粒和脱粒草的特殊设计型式
- 便携式采集所有收割数据



Classic Plus

完美脱粒



收获的作物纯洁干净



Classic Plus

技术数据

主机/发动机

帕金斯 Deutz 柴油发动机 2,2 升	36,4 kW (48,8 PS), 水冷式
油箱容量	45升

牵引装置和轮胎

静液压牵引装置	无极 0 - 16 km/h, 启动全轮驱动时大约 10 km/h
转向	液压
前轮胎 = 驱动轴	31 x 15.50 - 15 (40 cm 宽), 29 x 12.50 - 15 (30 cm 宽) 10.0/75 - 15.3 AS (25 cm 宽), 7.50 - 16 AS (20 cm 宽)
后轮胎 = 转向轴	6.50/80 - 12 (17 cm 宽), 23 x 8.50 - 12 (21 cm 宽)
驱动轴宽度	1150 - 1350 mm 根据轮胎
转向轴宽度	1165 - 1175 mm 根据轮胎
制动器	静液压
停车制动器	可分层的片状制动器
离地距离	190 - 250 mm
轴距	2360 mm

割台和配件

带传送带的割台	125 cm, 150 cm
切割高度调节	液压
拨禾轮调节	0 - 45 转/分种, 液压
拨禾轮	4 部分组成, 5 部分组成
特长分禾器	选项: 左侧和右侧
扶穗器	5 或 6 根, 根据切割宽度
2 列玉米割台	60 cm 或 75 cm

籽粒回收和输送

装袋机	左侧装袋, 右上方装袋
粮箱	400 升
称重系统	可选
取样	可选配 (900 ml), 机器侧面或操作平台旁

技术数据

脱粒和清洁	
脱粒凹版	8 个粮箱板条
除芒杆	3根 除芒杆
脱粒滚筒直径	350 mm
脱粒滚筒宽度	785 mm
转速调节	借助调速器: 330 – 1900 转/分钟, 无级 (机械, 可选液压) 借助变速轮: 160 - 1890 转/分钟, 分级
搅拌器	6 个
逐稿器	2 冲程, 鼻状筛: 6, 10, 14, 20, 28 mm, 面积: 1.6 m²
斜坡引导板	2 个
清选筛	鼻状筛: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm 小鱼鳞筛片: 4 - 20 mm 大鱼鳞筛片: 16 - 30 mm 清选筛面积: 0.65 m²
清洁风扇	650 至 1500 U/min, 机械式变速器调节
储气罐	可选
压缩机	10 升储气罐, 40 升附加罐 (可选)

尺寸	
尺寸	长度: 5550 mm, 宽度: 2050 mm 起, 高度: 3025 mm, 侧面装袋高度: 2650 mm
重量	大于等于 2000 kg

保留技术修改的权利。

