

Classic Plus

Parzellenmähdrescher

Ihr Plus für mehr Ernteerfolg

Der Parzellenmähdrescher Classic Plus entspricht allen Anforderungen für eine rasche und vermischungsfreie Ernte der Generationsbereiche F3 bis zu Vorvermehrungen. Aufgrund des Modularsystems kann die Maschine an alle Erntebedingungen und Anforderungen der Kunden angepasst werden. Die Abmessungen sowie das geringe Gewicht gewährleisten einen einfachen Transport der Maschine.

Die Summe Ihrer Vorteile:

- Mehr Komfort durch moderne Fahrerplattform
- Längere Wartungsintervalle
- Höchste Druschleistung und reines Erntegut
- Multi Crop tauglich
- Hohe Wendigkeit
- Perfekt für geringe Schnitt-Tiefen
- Erntevorsätze in vielen Variationen – Schneidwerk mit Bänderzug
- Vermischungsfreier, schonender Korntransport
- Probenahme mit einstellbarer Menge
- Geringste Staubbelastung für den Fahrer
- Sonderausführungen für Feinsämereien und Grasdrusch möglich
- Mobile Erfassung aller Erntedaten



Perfektes Dreschen



Reines Erntegut



Technische Daten

Basismaschine/Motor

Deutz Dieselmotor 2,2l	36,4 kW (48,8 PS), wassergekühlt
Tankinhalt	45 l

Fahrtrieb und Bereifung

Fahrtrieb hydrostatisch	Stufenlos 0 – 16 km/h, bei zugeschaltetem Allradantrieb ca. 10 km/h
Lenkung	Hydraulisch
Bereifung vorne = Antriebsachse	31 x 15.50 – 15 (40 cm breit), 29 x 12.50 – 15 (30 cm breit) 10.0/75 – 15.3 AS (25 cm breit), 7.50 – 16 AS (20 cm breit)
Bereifung hinten = Lenkachse	6.50/80 – 12 (17 cm breit), 23 x 8.50 – 12 (21 cm breit)
Spur Antriebsachse	1150 – 1350 mm je nach Bereifung
Spur Lenkachse	1165 – 1175 mm je nach Bereifung
Betriebsbremse	Hydrostatisch
Feststellbremse	Abstufbare Lamellenbremse
Bodenfreiheit	190 – 250 mm
Radstand	2360 mm

Schneidwerke und Zubehör

Schneidwerk mit Bandeinzug	125 cm, 150 cm
Schnitthöhenverstellung	Hydraulisch
Haspelverstellung	0 – 45 U/min hydraulisch
Haspel	4- oder 5-teilig
Halmteiler extra lang	Optional: links und rechts
Ährenheber	5 oder 6 Stück, je nach Schnittbreite
Maispflückvorsatz	2-reihig: 60 oder 75 cm

Kornbergung und Transport

Absackung	Seitenabsackung links
Korntank	400 Liter
Wiegesystem	Optional
Probennahme	Optional (900 ml), seitlich an der Maschine oder neben dem Fahrerstand

Classic Plus

Technische Daten

Dreschen und Reinigen

Dreschkorb	8 Korbleisten
Entgrannerleisten	3 Entgrannerleisten
Dreschtrommeldurchmesser	350 mm
Dreschtrommelbreite	785 mm
Drehzahlregulierung	Mittels Variator: 330 – 2100 U/min stufenlos (mechanisch, optional hydraulisch) Mittels Wechselräder: 160 – 1890 U/min in Stufen
Schlagleisten	6 Stück
Flächenschüttler	2 Hublängen, Nasensiebe: 6, 10, 14, 20, 28 mm, Fläche: 1,6 m ²
Hangleitbleche	2 Stück
Reinigungssieb	Nasensiebe: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm, Lamellensieb klein: 4 – 20 mm, Lamellensieb groß: 16 – 30 mm, Reinigungssiebfläche: 0,65 m ²
Reinigungsgebläse	400 – 1800 U/min, hydraulische Verstellung über Farbdisplay
Luftbehälter	Optional
Kompressor	10 l Luftbehälter, 40 l Zusatzbehälter (Option)

Dimensionen

Abmessungen	Länge: 5550 mm, Breite: ab 2050 mm, Höhe: 3025 mm, Höhe mit Seitenabsackung: 2650 mm
Gewicht	Ab 2000 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

