

Classic Plus

# Mietitrebbia parcellare

## Il non Plus ultra per una migliore resa del raccolto

La mietitrebbia parcellare Classic Plus soddisfa tutti i requisiti per un raccolto rapido e esente da inquinamenti a partire dalla generazione F3 fino alla premoltiplicazione. Grazie al sistema modulare, la macchina si adatta alle più svariate condizioni di raccolto ed esigenze dei clienti. Le dimensioni ed il peso ridotto facilitano il trasporto della macchina.

## I vostri vantaggi in sintesi:

- Maggior comfort grazie alla moderna piattaforma di guida
- Intervalli di manutenzione più lunghi
- Massima prestazione di trebbiatura e raccolto puro
- Adatto a multi-culture
- Elevata manovrabilità
- Perfetto per minime altezze di taglio
- Testate in diverse varianti - apparato falciante con convogliatore a nastro
- Trasporto semi delicato ed esente da inquinamenti
- Prelievo campioni con quantità regolabile
- Bassa generazione di polveri per l'operatore
- Versioni speciali disponibili per semi minuti e trebbiatura di piante erbacee
- Registrazione mobile di tutti i dati del raccolto



Classic Plus

# Trebbiatura perfetta



## Raccolto privo di scarti



Classic Plus

# Dati tecnici

## Macchina base/Motore

Motore diesel Deutz 2,2l	36,4 kW (48,8 PS), raffreddato ad acqua
Capacità del serbatoio	45 litri

## Trazione e pneumatici

Trazione idrostatica	In continuo da 0 a 16 km/h, con la trazione integrale inserita ca. 10 km/h
Sterzo	Idraulico
Pneumatici anteriori = asse motore	31 x 15.50 - 15 (larghezza 40 cm), 29 x 12.50 - 15 (larghezza 30 cm) 10.0/75 - 15.3 AS (larghezza 25 cm), 7.50 - 16 AS (larghezza 20 cm)
Pneumatici posteriori = asse sterzante	6.50/80 - 12 (larghezza 17 cm), 23 x 8.50 - 12 (larghezza 21 cm)
Convergenza asse motore	1150 - 1350 mm secondo i pneumatici
Convergenza asse sterzante	1165 - 1175 mm secondo i pneumatici
Freno di servizio	Idrostatico
Freno di stazionamento	Freno a dischi graduabile
Altezza libera dal suolo	190 - 250 mm
Passo	2360 mm

## Apparati falcianti e accessori

Apparato falciante con convogliatore a nastro	125 cm, 150 cm
Regolazione dell'altezza di taglio	Idraulico
Spostamento dell'aspo	0 - 45 giri/min idraulico
Aspo	In 4 o 5 parti
Deflettore laterale extra lungo	Opzionale: a sinistra e destra
Alzaspighe	5 o 6 pz., secondo la larghezza di taglio
Testata per mais	2 file: 60 o 75 cm

## Raccolta della granella e trasporto

Insaccamento	Insaccamento laterale a sinistra
Cassone	400 litri
Sistema di pesatura	Opzionale
Campionamento	Opzionale (900 ml), lateralmente alla macchina o accanto al posto di guida

Classic Plus

# Dati tecnici

## Trebbiatura e pulizia

Controbattitore	8 griglie di trebbiatura
Barre sbarbatrici	3 barre sbarbatrici
Diametro battitore	350 mm
Ampiezza battitore	785 mm
Regolazione battitore	Tramite variatore: 330 - 2100 giri/min senza stadi (funzionamento meccanico oppure, facoltativamente, idraulico) Tramite pulegge del variatore: 160 - 1890 giri/min in stadi
Barre del battitore	6 pz.
Scuotipaglia	2 lunghezze corsa, crivelli graepel: 6, 10, 14, 20, 28 mm, superficie: 1,6 m <sup>2</sup>
Deflettori per terreni inclinati	2 pz.
Crivello di pulizia	Crivelli graepel: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm Crivello lamellare piccolo: 4 - 20 mm Crivello lamellare grande: 16 - 30 mm Superficie crivello di pulizia: 0,65 m <sup>2</sup>
Ventilazione di pulizia	400 - 1800 giri/min, regolazione idraulica tramite display a colori
Recipiente dell'aria	Opzionale
Compressore	Recipiente dell'aria da 10 l, recipiente supplementare da 40 l (opzione)

## Dimensioni

Dimensioni	Lunghezza: 5550 mm, larghezza: da 2050 mm, altezza: 3025 mm, altezza con sistema di aspirazione laterale: 2650 mm
Peso	Da 2000 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

