

Classic Plus

Ceifeira-debulhadora de parcelas

O seu Plus para maior sucesso da colheita

A ceifeira-debulhadora de parcelas Classic Plus atende todas as exigências para uma colheita rápida e sem misturas do âmbito da geração F3 até pré-reproduções. Graças a seu sistema modular, a máquina pode ser adaptada a todas as condições de colheita e exigências dos clientes. As dimensões e o peso reduzido garantem uma alta operabilidade da colheitadeira bem como o fácil transporte da máquina.

Resumo das vantagens:

- Maior conforto com uma plataforma de condução moderna
- Maior intervalo de manutenção
- Alto desempenho de debulha e resultados de colheita puros
- Multi Crop adequado
- Alta agilidade
- Perfeito para cortes profundos
- Uma variedade de acessórios de colheitadeiras à disposição - mecanismo de corte com esteira alimentadora
- Transporte suave e sem mistura de grãos
- Tubo hidráulico de esvaziamento do depósito de grão
- Menor formação de poeira para o condutor
- Versões especiais para sementes pequenas e debulha de grama disponíveis sob consulta
- Registro móvel de todos os dados da colheita



Classic Plus

Debulha perfeita



Colheita pura



Dados técnicos

Máquina básica/motor

Motor diesel Deutz 2,2l	36,4 kW (48,8 PS), refrigerado à água
Capacidade do tanque	45 l

Sistema hidrostático de tração e conjunto de pneus

Sistema hidrostático de tração	Contínuo 0 a 16 km/h; com a tração integral ativada aprox. 10 km/h
Direção	Hidráulica
Pneus frontais = eixo de tração	31 x 15,50 a 15 (40 cm de largura), 29 x 12,50 a 15 (30 cm de largura) 10,0/75 a 15,3 AS (25 cm de largura), 7,50 a 16 AS (20 cm de largura)
Pneus traseiros = eixo de direção	6,50/80 – 12 (17 cm de largura), 23 x 8,50 a 12 (21 cm de largura)
Via do eixo de tração	1150 a 1350 mm dependendo dos pneus
Via do eixo de direção	1165 a 1175 mm dependendo dos pneus
Freio de serviço	Hidrostático
Freio de estacionamento	Freio de discos múltiplos graduável
Distância entre o veículo e o solo	190 a 250 mm
Distância entre eixos	2360 mm

Mecanismos de corte e acessórios

Mecanismo de corte com esteira alimentadora	125 cm, 150 cm
Regulagem da altura de corte	Hidráulica
Regulagem do moinho	0 a 45 rpm, hidráulica
Moinho	4 ou 5 partes
Divisor externo extra-longo	Opcional: esquerdo e direito
Elevador de espigas	5 ou 6 peças, de acordo com a largura de corte
Acessório para colheita de milho	De duas fileiras com espaçamento entre elas de 60 ou 75 cm

Coleta de grãos e transporte

Sistema de ensacamento	Ensacamento lateral pela esquerda
Depósito de grãos	400 litros
Sistema de pesagem	Opcional
Coleta de amostras	Opcional (900 ml), ao lado da máquina ou próximo à plataforma do operador

Classic Plus

Dados técnicos

Debulha e limpeza

Côncavo	8 barras de côncavo
Barras para retirar praganas	3 barras para retirar praganas
Diâmetro do tambor de debulha	350 mm
Largura do tambor de debulha	785 mm
Ajuste da velocidade de rotação	Por meio de variador: 330 a 2100 rpm, sem escalonamento (mecânica, hidráulica: opcional) Por meio de volantes de ajuste da velocidade: 160 a 1890 rpm, em estágios
Barras batedoras	6 peças
Sacudidor plano	2 comprimentos de curso, peneiras de limpeza de 6, 10, 14, 20, 28 mm, área: 1,6 m ²
Chapas defletoras	2 peças
Peneira de limpeza	Peneira de limpeza de 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 mm, peneira ajustável pequena: 4 a 20 mm Peneira ajustável grande (16 a 30 mm), Área da peneira de limpeza: 0,65 m ²
Ventilador de limpeza	650 a 1500 rpm, deslocamento hidráulico sobre display de cor
Recipiente de ar	Opcionais
Compressor	Recipiente de ar de 10 l, recipiente suplementar de 40 l (opcional)

Dimensões

Medidas	Comprimento: 5550 mm, largura: a partir de 2050 mm, altura: 3025 mm, altura com abaixamento lateral: 2650 mm
Peso	A partir de 2000 kg

Reservamo-nos ao direito de realizar modificações técnicas.

