

Dynamic Disc Plus

Seminatrice pneumatica di precisione altamente efficiente, montata su trattore


La Dynamic Disc è stata appositamente progettata per la semina precisa di singoli semi nelle parcelle sperimentali con requisiti di alta prestazione. Con un sistema di semina brevettato che può essere montato sui telai di diverse marche, si possono ottenere rendimenti di lavoro molto elevati. Grazie a una precisa distribuzione dei semi, con Dynamic Disc Plus, la seminatrice pneumatica di precisione particolarmente efficiente montata su trattore, è possibile evitare punti di mancata semina e deposizioni doppie durante la messa a dimora dei semi.

A scelta, la seminatrice Dynamic Disc Plus può essere dotata del sistema automatico di alimentazione dei semi Smart Feed.



I vostri vantaggi in sintesi:

- Massima precisione nella messa a dimora dei semi
- Distribuzione della granella particolarmente delicata grazie ai dischi ad intaglio
- Elevata adattabilità al multi-crop per diversi tipi di colture, dal mais ai cereali fino alla colza, con una distanza tra file a partire da 20 cm
- Totale assenza di mescolanza nell'elemento di semina
- Massima velocità di semina, fino a 5 km/h
- Notevole flessibilità nella progettazione delle parcelle e nella messa a dimora dei semi con il dispositivo di azionamento della semina elettrico ed indipendente dalle file
- Moderno software per la gestione della semina Easy Plant



Dati tecnici

Macchina base	
Tipo di semi	Mais, soia, girasoli, frumento, orzo, colza, barbabietole, fagioli, piselli
Possibilità di montaggio	Attacco a 3 punti per trattore, versione a traino (pull type)
Larghezza carreggiata	In base alla macchina base scelta
Numero file	Fino a 12 file, altro numero di file su richiesta
Distanza file	Da 20 cm a 96 cm, in base alla configurazione della macchina, disponibilità di telaio a regolazione idraulica
Distanza di semina	Regolabile in continuo, a libera scelta per ogni fila grazie alla trasmissione elettrica
Sistema di azionamento dell'unità di alimentazione	Presenza di forza o idraulica trattore

Alimentazione del sistema di distribuzione semi	
Tramoggia singola	Un imbuto di alimentazione per ogni fila
Distributore centrale	I semi vengono distribuiti su 2, 4 o 6 file
Caricatori	Carico automatico tramite caricatori a celle da 4 o 6 file e messi a dimora in modo automatico
Assolcatori	Assolcatore a doppio disco per distanza tra file a partire da 45 cm
	Assolcatore a doppio disco per distanza tra file a partire da 20 cm
	Versione assolcatore a falciatore per distanza tra file a partire da 20 cm
Opzioni	Applicazioni aggiuntive: concime, microgranulato
	Copertura antivento e antipioggia, illuminazione area di lavoro, lettore codici a barre

Dimensioni	
Lunghezza	A 3 punti: da circa 1900 mm
Larghezza	Da 2500 mm
Altezza	Circa 2200 mm
Peso	Da 1700 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

