

Primus Universal

Trocknungsschrank universal konfigurierbar



NEU: Jetzt auch in
Edelstahl erhältlich!



Die Summe Ihrer Vorteile:

- Schnelle Gebläsetrocknung SpeedDry kombiniert mit beheizter Trocknungsluft
- Desinfektion & Geruchsreduktion mit Sterex Plasmatechnologie, optional erhältlich
- Einfache Bedienung durch digitale Steuerung: Timer, Wochenplan-Steuerung
- Extrem stabile, ovale Trocknungsarme aus eloxiertem Aluminium mit einzigartigen Ausblas-Endkappen

Wir verarbeiten ausschließlich feuerverzinktes Qualitätsfeinblech. In Kombination mit unserer hauseigenen Pulverbeschichtung gewähren wir höchsten Korrosionsschutz.

- Variable Rückwand für Trocknungsdüsen und Air Hängern
- Optional: Gitterroste, Behälter und Körbe
- Optional: Premium Hanger auf bis zu 2 Kleiderstangen

Technische Daten

Trocknungssystem	SpeedDry – Gebläsetrocknung mit Heizsystem
Umgebungstemperatur	Optimal 10 – 25°C
Abmessungen (H x B x T)	1980 x 1200 x 760 mm
Gewicht	146 kg
Stromverbrauch	2150 W (Sterex: 2160 W)
Anschlussspannung	230 V AC

Technische Änderungen vorbehalten.

