

Primus Universal

Vestiaires séchants fermés configuration universelle



NOUVEAU:
Également disponible
en acier inoxydable!



La somme de vos avantages :

- Le séchage par soufflage rapide SpeedDry combiné à de l'air de séchage chauffé
- Désinfection et réduction des odeurs avec Technologie plasma Sterex, en option
- Utilisation simple grâce à la contrôle digital : Minuterie, contrôle du planning hebdomadaire
- Bras de séchage ovales, extrêmement stables, en aluminium anodisé, avec embouts de soufflage uniques

Nous traitons exclusivement de la tôle fine galvanisée de qualité. Combinée à notre propre revêtement en poudre, nous garantissons une protection maximale contre la corrosion.

- Paroi arrière variable pour les buses de séchage et les Air Hangers
- En option : grilles, bacs et paniers
- En option : cintre Premium sur jusqu'à 2 barres porte-cintres

Caractéristiques techniques

Système de séchage	SpeedDry – Séchage par circulation d'air avec système de chauffagesystem
Température ambiante	Optimal 10 – 25°C
Dimensions (H x L x P)	1980 x 1200 x 760 mm
Poids	146 kg
Consommation électrique	2150 W (Sterex: 2160 W)
Tension d'alimentation	230 V AC

Sous réserve de modifications techniques.

