

Primus Universal

Sistemi di asciugatura chiusi universalmente configurabile



NUOVO:
Disponibilità anche in acciaio inossidabile!



I vostri vantaggi in sintesi:

- L'asciugatura rapida con il ventilatore SpeedDry combinato con aria calda
- Disinfezione e riduzione degli odori con Tecnologia al plasma Sterex, disponibile come optional
- Facilità d'uso grazie alla unità di controllo digitale: Timer, controllo del programma settimanale
- Bracci di asciugatura, ovali, estremamente stabili, in alluminio anodizzato, con esclusivi terminali di espulsione dell'aria

Lavoriamo esclusivamente lamiere di qualità, zincate a caldo. Unitamente alla nostra verniciatura a polvere interna offriamo la massima protezione contro la corrosione.

- Parete posteriore variabile per gli ugelli di asciugatura e Air Hanger
- Su richiesta: griglie, contenitori e cestini
- Su richiesta: gruccia Premium su un massimo di 2 aste appendiabiti

Dati tecnici

Sistema di asciugatura	SpeedDry – Asciugatura con ventilatore con sistema di riscaldamento
Temperatura ambiente	Ottimale 10 – 25°C
Misure (A x L x P)	1980 x 1200 x 760 mm
Peso	146 kg
Consumo di corrente	2150 W (Sterex: 2160 W)
Tensione di allacciamento	230 V AC

Con riserva di modifiche tecniche.

